

Tyyppi

Nopeasti kuivuva ja hajuton vesiohenteinen öljymaali kalusteiden ja muiden sisäpintojen maalaukseen. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina toimivat uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Maalaamattomat tai aiemmin maalatut puu-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat kuivissa sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, paneelit jne.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste puolihimmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä VOC.

Palamaton

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta

Värisävyt

Valkoinen, sekä A- ja C-pohjiin tehtävät Uula Sisävärikartan ja Uula Perinnevärikartan sävyt. Laaja sävyvalikoima; sävytettävissä myös yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin tai maalaustela.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

Kuivumisaika

Pölykuiva noin ½ tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Noin 7 m²/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Maalaamaton pinta

Puhdista pinta pölystä. Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen maalausta. Halutessasi käsittele oksakohdat oksalakalla. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa. Pohjamaalaa uudet puupinnat INTO Sisäpohjamaalilla. Maalaa INTO Kalustemaalilla 1–2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Vanha maalipinta

Poista irtonainen ja hilseilevä maali. Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla. Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla. Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa. Maalaa INTO- kalustemaalilla 1–2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Hoito-ohjeet

Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä. Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä. Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhto pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- *Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- *Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee. Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.