

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljypohjamaali sisäkäyttöön. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt. Tartuntaa parantava. Hyvä hiontakestävyys.

Käyttökohteet

Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut erilaatuiset levy-, puu-, pahvi- ja kiviainespinnat sisätiloissa, esim. seinät ja katot, kalusteet, ovet ja karmit. Päällemaalattavissa mm. iNTO Sisustusmaalilla, iNTO Kalustemaalilla, Ovi- ja ikkunamaalilla ja Himmeällä Sisäöljymaalilla. Ei lattioihin. Voidaan käyttää myös himmeänä pintamaalina.

Tekniset tiedot

Kiiltoryhmä himmeä.
Tiheys n. 1,3 kg/l.
Ei sisällä VOC.
Palamaton.

Värisävyt

Valkoinen, sekä A- ja C-pohjiin tehtävät Uula Sisävärikartan ja Uula Perinnevärikartan sävyt. Laaja sävyvalikoima; sävytettävissä myös yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku.
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalaus- ja hiontakuiva n. 4 h kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Noin 7 m²/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Ohenne

Vesi

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Esikäsitteily

Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla ennen maalausta. Halutessasi käsittele oksakohdat oksalakalla.

Pohjamaalaus

Maalaa iNTO Sisäpohjamaalilla. Kun maalaat huokoisia pintoja, voit ohentaa maalia n. 15 % vedellä. Hio ja poista hiontapöly. Kittaa tarvittaessa kolot ja halkeamat. Hio kitatut kohdat ja maalaa koko pinta iNTO Sisäpohjamaalilla. Hio ja poista hiontapöly.

Valmiiksi maalaus

Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- *Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- *Sisäpohjamaalilla maalatun pinnan tasoittamiseen voit käyttää kaikkia käyttökohteeseen tarkoitettuja kittejä, silotteita ja tasoitteita.
- *Huokoisia pintoja ovat esim. huokoiset puukuitulevyt, kartonkipintaist kipsilevyt, pinkopahvit, tasoite- ja betonipinnat.
- *Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.