

## **Tyyppi**

Perinteinen, tervaa ja keitettyä pellavaöljyä (vernissaa) sisältävä kuultava puunkäsittelyaine ulkokäyttöön. Jättää puun syyt kauniisti näkyviin ja suojaa puupintaa säärasiuksilta ja auringonvalolta.

## **Käyttökohteet**

Uudet ja vanhat käsittelemättömät puupinnat sekä vanhat, pintaa muodostamattomilla kyllästysaineilla (myös vanhat painekyllästetyt) puupinnat ulkona, esim. hirsi- ja lautaseinät, puuveneet ja laiturit.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoaste puolihimmeä.  
Tiheys n. 0,95 kg/l.  
VOC-päästöt alle 350 g/l.  
EU VOC -raja-arvo: (cat A/f) 700g/l (2010).

## **Värisävyt**

Uula Perinnevärikartan kuultavat sävyt.  
Sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula Sävytystahnoilla.  
Läpikuultavissa tuotteissa värivalinnassa on otettava huomioon käsiteltävän pinnan oma väri ja karkeusaste.(höylä-/sahalauta jne.).  
Saavuttaa lopullisen värisävyn, kun pinta on täysin kuivunut.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sivellin.  
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C.

## **Kuivumisaika**

Varjoisilla pinnoilla jopa 3–4 viikkoa. Auringonvalossa pinta voi kuivua jopa vuorokaudessa. Kestää normaalin vesisateen muutaman tunnin kuluttua. Tiivis tai uusi höyläpinta voi hidastaa tuotteen imeytymistä ja kuivumista huomattavasti.

## **Riittoisuus**

Höyläpinta 8–10 m<sup>2</sup>/l, sahapinta 6–8 m<sup>2</sup>/l.

## **Ohenne**

Uula Roslagin Mahonkia ei tarvitse ohentaa.

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet puhdistetaan Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi vedellä ja saippualla.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.  
Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.  
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen

## **Paloluokitus**

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen ros kiin heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

## Maalausohjeet

### Esikäsittele

Pese likainen pinta Kiiruna Maalinpesuaineella, homehtunut pinta homepesuaineella tuotteen valmistajan ohjeen mukaan. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva vanha puunsuoja teräsharjalla ja kaapimella. Pohjusta Uula Homeenestoaineella vähintään vuorokausi ennen pintakäsittelyä.

### Valmiiksi maalaus

Sivele Roslagin Mahonki kahteen kertaan. Toinen käsittely joko heti, ennen kuin ensimmäinen on kuivunut ("märkää märälle") tai 1–2 vuoden kuluttua esikäsitteilyneen.

Uusi höyläpinta on karhennettava ennen pintakäsittelyä tai annettava vanhentua vuoden Uula-Homeenestoaineella suojattuna.

### Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- \*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- \*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi. Tervan värieroista johtuen saattaa eri valmistuserissä olla pieniä sävyeroja.
- \*Kuultavissa käsittelyissä pinnan karheus, puulaji, aikaisempi väri ja maalaustyö vaikuttavat oleellisesti lopulliseen väriin.
- \*Suosittelemme irrallisen värimallin tekoa vastaavalle pinnalle ennen maalaustyön aloittamista.
- \*Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- \*Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- \*Huoltokäsittely on tehtävä alkuperäisellä tai sitä vähän tummemmalla sävyllä.
- \*Huoltomaalauksissa voit sekoittaa sävytyspohjaa (RM 222) värillisen Roslagin Mahongin sekaan 1:1 vähentämään värin peittävyttä.
- \*Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- \*Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme [www.uula.fi](http://www.uula.fi).
- \*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.