

## **Tyyppi**

Korkealaatuisista raaka-aineista valmistettu muoviton, luonnonöljysideaineinen ja vesiohenteinen öljymaali ulkokäyttöön. Uula Talomaali on nopeasti kuivuva ulkomaali uusille ja aikaisemmin maalatuille puupinnoille. Sisältää homeenestoainetta.

## **Käyttökohteet**

Käsittelemättömät ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatut puupinnat ulkona, esim. ulkoseinät, ovet, aidat, kaiteet, ikkunapuitteet yms.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoaste puolikiiltävä.  
Tiheys 1,2 kg/l.  
Ei sisällä VOC.  
Palamaton.

## **Värisävyt**

Valkoinen sekä A- ja C-pohjiin tehtävät Uula Perinnevärikartan sävyt. Voidaan sävyttää myös muiden yleisimpien värikarttojen sävyihin.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sively tai ruiskutus.  
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5°C. Maalattava pinta ei saa olla auringon kuumentama.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalattavissa n. 4 h kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

## **Riittoisuus**

Höyläpinta tai aiemmin maalattu pinta 6–8 m<sup>2</sup>/l, sahapinta 4–6 m<sup>2</sup>/l

## **Ohenne**

Vesi.

## **Pakkauskoko**

0,9 L, 2,7 L ja 9 L.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!  
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.  
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

## **Maalausohjeet**

### **Esikäsittele**

Puhdista maalattava pinta pölystä. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali teräsharjalla ja kaapimella. Pese likainen pinta Uula Maalinpesuaineella ja homehtunut pinta Uula Homepesuaineella. Vanhat, paksut maalikerrokset voi poistaa tehokkaalla Uula Maalinpoistoaineella. Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta. Käsittele ruostuvat metalliosat ruosteenestopohjamaalilla. Poista mahdolliset pihkavalumat ennen maalausta.

### **Pohjamaalaus**

Aikaisemmin maalatut puupinnat: Paikkapohjamaalaa Uula Ulkopohjamaalilla. Maalaamattomat puupinnat: Pohjamaalaa Uula Ulkopohjamaalilla. Metallipinnat: Käsittele ruosteenestopohjamaalilla.

### **Valmiiksi maalaus**

Pintamaalaa kahteen kertaan.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

- \*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- \*Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- \*Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista. Tee koemaalaus laudanpalalle tms.
- \*Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- \*Kun maalaat irtolautoina vaakasuorassa, voit ohentaa maalia max. 15 % vedellä.
- \*Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, esikäsittelet maalattavan alustan mukaan. Ruiskun suutinkoko 0,5mm ja ohennus tarvittaessa 0-10 %.
- \*Älä maalaa vesisateessa, suorassa auringonpaisteessa tai auringon kuumentamaa pintaa.
- \*Jos maalipinnalle kertyy nykyisistä ilmastovaikutuksista johtuen epäpuhtauksia, kuten pölyä tai likaa, tulee huomioida ulkopintojen pesu- ja puhdistustarve.
- \*Tarkemmat huolto- ja puhdistusohjeet löytyvät kotisivuiltamme [www.uula.fi](http://www.uula.fi).
- \*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.