

## **Tyyppi**

Grafiittijauheesta ja keitetystä pellavaöljystä (vernissasta) valmistettu perinteinen peltikattomaali.

## **Käyttökohteet**

Maalaamattomat tai aikaisemmin maalatut peltikatot ja räystäskourut.

## **Tekniset tiedot**

Kiiltoaste puolihihmeä.

Maalaus RYL (58) 45.6.

Sisältää VOC max. 300 g/l.

EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300g/l (2010).

## **Värisävyt**

Grafiitinharmaa.

## **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sivellin tai maalausharja.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## **Kuivumisaika**

Kosketuskuiva olosuhteista riippuen n. 1 vrk:n kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Päällemaalattavissa n. 5 vrk:n kuluttua.

## **Riittoisuus**

6–8 m<sup>2</sup>/l.

## **Ohenne**

Uula Öljymaalin ohenne 1166.

## **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet puhdistetaan Uula Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

## **Paloluokitus**

Ei syttyvää. *Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.*

## **Maalausohjeet**

### **Uusien pintojen käsittelyt**

Anna uuden sinkityn peltikaton hapettua vähintään 2 vuotta ennen maalausta.

Pohjamaalaa ruosteenestopohjamaalilla valmistajan ohjeen mukaan.

Välimaalaa ohuesti 20–30 % ohennetulla Uula Grafiittimaalilla.

Anna kuivua ennen valmiiksimaalausta noin 5 vrk.

Pintamaalaa ohentamattomalla Grafiittimaalilla.

### **Vanha maalipinta**

Poista irtonainen ja hilseilevä maali tai ruoste teräsharjalla tai kaavinraudalla.

Pese pinta Kiiruna Maalinpesuaineella ja anna kuivua kunnolla.

Pohjamaalaa puhdistetut ja/tai paljaat peltikohdat ruosteenestopohjamaalilla.

Väli- ja pintamaalaus kuten uusien pintojen käsittely.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

\*Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.

\*Pitkästä kuivumisajasta huolimatta Uula Grafiittimaali kestää vesisateen heti maalauksen jälkeenkin.

\*Älä koskaan maalaa metallipintaa ilman ruosteenestomaalia, sillä grafiitti lisää ruostumisriskiä.

\*Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.