

Tyyppi

Uula Homeenestoaine ehkäisee sinistäjä- ja homesienten syntymistä ja kasvua kaikissa olosuhteissa. Uula Homeenestoaine on trimetyyli-kookosammoniumkloridia (TMCC), 2-etyyliheksaanihapon Na-suolaa ja vettä sisältävä homeenestoliuos.

Käyttökohteet

Soveltuu kaikenlaisen ulkona olevan puupinnan suojaamiseen hometta, lahoa ja sinistymistä vastaan ennen maalausta tai muita pintakäsittelyjä. Soveltuu myös rakennusaikaiseksi homesuojaksi.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,0 kg/l.

Sisältää: VOC max. 30 g/l.

EU VOC -raja-arvo: (cat A/h) 30g/l (2010).

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sively, ruiskuttaminen tai kastaminen.

Käsiteltävä pinta voi olla kostea tai kuiva. Ei saa käsitellä sateessa.

Kuivumisaika

Noin yksi tunti. Päällemaalattavissa noin 1 vrk:n kuluttua.

(+20°C ilman suht. kosteus <80 %)

Riittoisuus

Sahapinta 4–5 m²/l, höyläpintaa 7–8 m²/l.

Ruiskuttamalla tai kastelemalla käsiteltäessä menekki saattaa olla huomattavasti suurempi.

Ohenne

Tuote on käyttövalmis liuos, ei ohenneta.

Pakkauskoko

1 l, 5 l ja 10 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää.

Käyttöohjeet

Rakennusaikainen suojaus

Kaikenlainen puutavara voidaan suojata Uula Homeenestoaineella sivelemällä tai ruiskuttamalla. Esim. hirsikehikko on hyvä suojakäsittelä heti pystytyksen jälkeen.

Käsittelyohjeet

Pinta puhdistetaan irtonaisesta pölystä.

Likainen pinta pestään Kiiruna Maalinpesuaineella.

Homehtunut pinta pestään natriumhypokloriitti-pohjaisella pesuaineella

esim. Klorin, Domestos, Super Klor, ja huuhdellaan hyvin.

Uula Homeenestoaine sivellään tai ruiskutetaan pintaan.

Päällemaalattavuus

Homeenestoaineella käsitelty pinta voidaan käsitellä kaikentyyppisillä maaleilla ja puunsuoja-aineilla.

Huomioitavat asiat:

*Jos maalattava pinta pohjamaalataan Uula Ulkopohjamaalilla, erillinen homeenestoainekäsittely ei ole tarpeen.

*Suosittelemme, että Uula Homeenestoaine levitetään kertaalleen.

Lisäkäsittelyt eivät paranna aineen tehoa.

*Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen käsittelyn aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.