

Tyyppi

Vaaraton, lähes hajuton ja tehokas tapa poistaa vanhat maalit.

Hyytelömäinen, sävyltään vihertävä.

Ei sisällä mm. metyleenikloridia, happoja, lipeää, haitallisia liuottimia tai parafiinia.

Käyttökohteet

Sopii useimpien maalien poistamiseen lähes kaikilta pinnoilta (esim. puu-, metalli-, betoni- ja mineraalipinnat).

Uula Maalinpoistoainetta voidaan käyttää sekä sisä- että ulkopinnoille.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,1 kg/l.

Riittoisuus

1–3 m²/l riippuen poistettavien maalikerrosten määrästä, maalityypistä ja pinnan laadusta.

Levitystapa ja käsittelyolosuhteet

Sivellin, tela tai korkeapaineruisku

(0,21"–0,31" kokoinen suutin ja 40–50° asteen ruiskutuskulma).

Lämpötila –8°C–+28°C.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Ohenne

Ei ohenneta.

Työvälineiden puhdistus

Pesu lämpimällä vedellä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää.

Käyttöohjeet

- *Sekoita tuote ennen käyttöä.
- *Tee koe pienelle alueelle nähdäksesi tuotteen vaikutus vanhaan maalipintaan ja alustaan. Tuote saattaa vaurioittaa joitakin muovilaatuja.
- *Levitä paksu kerros maalinpoistoainetta.
- *Vaikutusaika on 1–12 tuntia. Maalinpoistoaineen vaikutusaika riippuu maalityypistä sekä maalikerroksien lukumäärästä ja paksuudesta.
- *Maalinpoistoaineen voi antaa vaikuttaa myös yön yli. Tänä aikana se on täysin imeytynyt.
- *Pehmennyt maalipinta voidaan poistaa kaapimella tai teräsharjalla. Ulkopinnoilta helpoiten korkeapainepesurilla tai kuumavesipainepesurilla (60–90°C).
- *Pestessä on tärkeää aloittaa alhaalta ja edetä ylös.
- *Maalinpoisto poistaa kerralla jopa yhdeksän maalikerrosta, ellei väliin pääse syntymään kuplia, jolloin maalinpoistoaineen imeytyminen estyy. Käsittelyn voi toistaa tarvittaessa.
- *Vältä käsittelyä suorassa auringonpaisteessa ja tuulisella säällä. Mikäli joudut työskentelemään ko. olosuhteissa, peitä pinta muovikelmulla maalinpoistoaineen haihtumisen estämiseksi.
- *Hio pesty ja kuivunut pinta hiekkapaperilla.
- *Syntynyt maalinpoistojäte on toimitettava ongelmajätteen keräilypisteeseen.
- *Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalinpoiston aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.