

## **Tyyppi**

Serotiini on mangaani-, koboltti-, zirkoniumkuivikkeista ja aromaattivapaasta hiilivetyliuottimesta valmistettu käyttövalmis kuivikeliuos.

## **Käyttökohteet**

Nopeuttaa öljysideaineisten maalien ja seosten kuivumista.

## **Annostus**

1-5 %

## **Tekniset tiedot**

Tiheys n. 0,8 kg/l.

## **Pakkauskoko**

0,5 l ja 3 l.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys viileässä. Ei jäätyvää.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## **Paloluokitus**

Ei syttyvää.

## **Huomioitavaa:**

\*Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tuotteen käyttämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.