

## **Tyyppi**

Aromaattivapaa hiilivetyliuotin.

Vähemmän haitallinen vaihtoehto lakkabensiinille ja tärpätille.

## **Käyttökohteet**

Uulan Ovi- ja ikkunamaalin, Puulattiamalin, Öljykuullon, Himmeän Sisäöljymaalin, ootrausväriä yms. ohentamiseen sekä Pellavaöljymaalin ohentamiseen sisätiloissa. Työvälineiden pesuun sekä erilaisten tahrojen poistoon, esim. piki, terva, rasva, yms.

## **Tekniset tiedot**

Tiheys n. 0,85 kg/l.

## **Pakkauskoko**

1 l, 3 l ja 10 l.

## **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## **Paloluokitus**

Ei syttyvää.

Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuote Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.