

Typ

Ofarligt, nästan luktfritt och effektivt sätt att avlägsna gamla färger.
Geléartat, grönaktigt färgborttagningsmedel.
Innehåller inte bl.a. metylenklorid, syror, lut, skadliga lösningsmedel eller paraffin.

Användningsområden

För borttagning av de flesta färger på nästan alla slags ytor, t.ex. trä-, metall-, betong-, och mineralytor. Uula Färgborttagningsmedel kan användas både för utomhus- och inomhusytor.

Teknisk information

Densitet ca 1,1 kg/l.

Åtgång

1–3 m²/l beroende på typ av färg och underlaget och antalet färgskikt.

Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel, rulle eller högtrycksspruta (sprutmunstycke 0,21"– 0,31" och insprutningsvinkel 40–50°). Temperatur -8°C– +28°C.

Förpackningsstorlek

1 l, 3 l och 10 l.

Förtunningsmedel

Behöver inte förtunnas.

Rengöring av arbetsredskap

Med varmt vatten.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. FÅR INTE FRYSA!
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall..

Brandskyddsklass

Ej antändlig.

Anvisningar

- *Blanda Färgborttagningsmedlet före användningen.
- * Prova först på en mindre yta för att försäkra dig om att produkten är lämplig för den gamla färgytan och underlaget.
Medlet kan skada några plastytor.
- * Lägg på ett tjockt skikt med Färgborttagningsmedel.
- *Verkningstiden är 1–12 timmar beroende på typ av färg, antalet färgskikt och färgtjocklek.
- *Färgborttagningsmedlet kan tillåtas verka även över natten, varefter det är helt absorberad.
- *Ta bort den uppmjukade färgen med en skrapa, stålbörste eller utomhus lättast med högtryckstvätt, även med varmt vatten (60–90°C).
- *Det är mycket viktigt att börja tvätta nedifrån och upp.
- *Färgborttagningsmedlet avlägsnar t.o.m. 9 lager färg i samma borttagning om det inte utvecklas bubblor emellan, då absorptionen av färgborttagningsmedlet förhindras. Upprepa behandlingen vid behov.
- *Undvik behandling i direkt solsken eller kraftig vind.
Om du måste arbeta under sådana förhållanden, lägg en plastfolie över ytan för att förhindra att medlet torkar ut.
- *Slip tvättad och torkad yta med slippapper.
- *Avfall med färgresterna bör föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.
- *Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.