



AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH BOLAGET ELLER FÖRETAGET

- 1.1 Produktbeteckning**
Handelsnamn
XEROTIN
- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Användningsändamål
Torklösning för linoljebaserade målarfärger. Innehåller lösnings- och torkmedel.
Kod för näringsgren
C 203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
Kod för användningsändamål
59 Färg, lack och fernissa
- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**
Tillverkare, importör, annan verksamhetsutövare
Uula Color Oy
Gatuadress Yttiläntie 265
Postnummer och -ort 32920 Kauvatsa Finland
Telefon 010 820 0020
Telefax 02-529 5011
FO-nummer 2867707-2
E-post uula@uula.fi
- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer**
Nummer, namn och adress
Giftinformationscentralen, Helsingfors 24 h
+358 9 471 977; +358 9 4711

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

- Se avsnitt 16 för fulltext av varje relevant H-fras.
- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
1272/2008 (CLP)
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
- 2.2 Märkningsuppgifter**
1272/2008 (CLP)
- Märkingar:  
- Signalord: **Fara**
- Sammansättning på etiketten:**
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung ~85%, Kobolt-bis (2-ethylhexanoat) >1,0 <1,7%,
2-Butanoxim <1,0%.
- Faroangivelser**
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Skyddsangivelser**
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.



Datum: 26.4.2018

Föregående datum: 20.12.2013

P301+P310

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P302+P352

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P332+P313

Vid hudirritation eller eksem: Uppsök läkare.

P362

Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

2.3**Andra faror**

EUH208

Innehåller Kobolt-bis(2-ethylhexanoat); 2-Butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH066

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Inandning av ångor kan orsaka huvudvärk, yrsel och illamående. Hudkontakt kan torka ut och irritera huden och orsaka allergiska reaktioner (även astma). Farligt, kan ge lungskador vid förtäring.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2**Blandningar****Farliga komponenter**

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung	CAS-nr.: 64742-48-9 EG-nr.: 265-150-3 Indexnr.: 649-327-00-6	Carc. 1B; H350 Muta. 1B; H340 Asp. tox. 1; H304 Kommentar P.	~ 85 %
Kobolt-bis (2-ethylhexanoat)	CAS-nr.: 136-52-7 EG-nr.: 205-250-6 REACH reg nr.: 01-2119524678-29	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3	> 1,0 < 1,7 %
2-Butanonoxim	CAS-nr.: 96-29-7 EG-nr.: 202-496-6 Indexnr.: 616-014-00-0	Carc. 2; H351; Acute tox. 4; H312; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317;	< 1,0 %
2-etylheksaalsyra, zirkonium salt	CAS-nr.: 22464-99-9 EG-nr.: 245-018-1 REACH reg nr.: 01-2119979088-21	Repr. 2; H361d	≥ 1,0 < 3,5 %

3.3**Andra upplysningar**

REACH-registreringsnummer

CAS 64742-48-9: 01-2119457273-39

CAS 22464-99-9: 01-2119979088-21

CAS 136-52-7: 01-2119524678-29

Kommentar P: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagen om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (EINECS-nr 200-753-7). Kommentaren gäller endast vissa komplicerade derivat av kol och olja som nämns i avsnitt 3.

Se avsnitt 16 för fulltext av varje relevant H-fras.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1**Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Inandning**

Vid inandning, flytta patienten till frisk luft. Håll patienten varm och i vila. Syrgas eller konstgjord andning vid behov. Kontakta omedelbart läkare om symptom uppstår. Höga ångkoncentrationer kan irritera ögonen och andningsorganen och ha sedativa effekter.

Hudkontakt

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med mycket tvål och vatten. Vid bestående hudirritation: Uppsök läkare.

Stänk i ögon



Skölj omedelbart med mycket ljummet vatten, även under ögonlocken, minst 15 minuter. Vid bestående ögonirritation: Uppsök läkare.

Förtäring

Framkalla INTE kräkning. Skölj munnen med vatten. Drick rikligt med vatten. Kontakta omedelbart läkare om större mängd förtärts. Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i lungorna och orsaka skada.



- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Irriterar andningsorganen och huden. Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i lungorna och orsaka skada.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

- 5.1 Släckmedel**
Lämpliga släckmedel
Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.
Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas
Vattenstråle
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgasar.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
Om ventilationen är otillräcklig ska lämplig andningsapparat användas.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Sörj för god ventilation. Undvik inandning, förtäring, hudkontakt och ögonkontakt med produkten. Använd personlig skyddsutrustning.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder**
Får inte släppas ut till avloppssystem, vattendrag eller jord.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**
Stoppa läckan och ta upp spill genom att suga upp det med icke brännbart absorberande material (t ex sand, jord, diatoméjord, vermikulit), för över det till en behållare och ta hand om det enligt lokala/nationella föreskrifter (se avsnitt 13). Spola bort rester med vatten.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
För personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Använd personlig skyddsutrustning. Använd endast i väl ventilerade utrymmen. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Hudkontakt kan orsaka sensibilisering.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet** Förvaras endast i originalbehållaren. Förvara behållare väl tillslutna på en sval, torr, väl ventilerad plats. Håll borta från öppen eld, gnistor och heta ytor.
- 7.3 Specifik slutanvändning**
Inga tillgängliga data.

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

- 8.1 Kontrollparametrar HTP-värden**
- | | | |
|------------|--|-----------------------------|
| 64742-48-9 | Nafta (petroleum), vätebehandlad tung; | 500 mg/m ³ (8 h) |
|------------|--|-----------------------------|

**Andra gränsvärden**

Nafta (petroleum), vätebehandlad tung: TWA = 1200 mg/m³ (184 ppm), ExxonMobil (2000)

DNEL

Inga tillgängliga data.

PNEC

Inga tillgängliga data.

8.2**Begränsning av exponeringen****Tekniska kontrollåtgärder**

Sörj för god ventilation. Där praktiskt lämpligt kan detta åstadkommas med punktutsug och god allmänventilation.

Personliga skyddsåtgärder Andningsskydd

Andningsskydd krävs endast när aerosol eller dimma bildas. Rekommenderad filtertyp: A.

Handskydd

Skyddshandskar: Nitrilgummi

Ögonskydd/ansiktsskydd

Vid risk för stänk, använd: Skyddsglasögon med sidoskydd

Hudskydd

Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvara behållare väl tillslutna. Får inte släppas ut till avloppssystem, vattendrag eller jord.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1**Viktig hälso-, säkerhets och miljöinformation****Fysikaliskt tillstånd**

Violett vätska

Lukt

alifatisk

Lukttröskel

inga tillgängliga data

pH

inga tillgängliga data

Smältpunkt/frys punkt

inga tillgängliga data

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

180–217 °C (tung nafta)

Flampunkt

> 62 °C (tung nafta).

Avdunstningshastighet

Inga tillgängliga data.

Brandfarlighet (fast form, gas)

Inga tillgängliga data.

Explosiva egenskaper**Nedre explosionsgräns**

0,6 % vol (tung nafta)

Övre explosionsgräns

7 % vol (tung nafta)

Ångtryck

inga tillgängliga data

Ångdensitet

inga tillgängliga data

Relativ densitet

inga tillgängliga data

Löslighet (lösligheter)**Vattenlöslighet**

inga tillgängliga data

Fettlöslighet (lösningsmedel-olja, specificerad)

inga tillgängliga data

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

inga tillgängliga data

Självantändningstemperatur

inga tillgängliga data

Sönderfallstemperatur

Inga tillgängliga data.

Viskositet

Inga tillgängliga data.

Explosiva egenskaper

Inga tillgängliga data.

Oxiderande egenskaper

Inga tillgängliga data.



- 9.2 Andra upplysningar**
Inga tillgängliga data.

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet**
Stabil vid normal temperatur och normalt tryck.
- 10.2 Kemisk stabilitet**
Stabil vid normala förhållanden.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner**
Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser.
- 10.4 Förhållanden som bör undvikas**
Mycket höga temperaturer och direkt solljus. Oxiderande ämnen
- 10.5 Oförenliga material**
Starkt oxiderande ämnen
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**
Inga tillgängliga data.

AVSNITT 11. INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- Akut toxicitet**
Inga tillgängliga data.
- Irritation och frätning**
Långvarig eller upprepad hudkontakt kan torka ut huden och orsaka irritation. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan orsaka sensibilisering, astma och eksem.
- Allergiframkallande egenskaper**
Hudkontakt kan orsaka sensibilisering.
- Cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter**
Inga tillgängliga data.
- Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Inga tillgängliga data.
- Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Inga tillgängliga data.
- Fara vid aspiration**
Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i lungorna och orsaka skada.
- Ytterligare information om hälsoeffekter**
Inandning av höga ångkoncentrationer kan ge symptom som huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkningar. Upprepad eller långvarig kontakt med beredningen kan orsaka avlägsnande av naturligt hudfett resulterande i huduttorkning.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

- 12.1 Toxicitet**
- Akvatisk toxicitet**
Inga tillgängliga data.
- Toxicitet för andra organismer**
Inga tillgängliga data.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet**
- Biologisk nedbrytning**
Inga tillgängliga data.

**Kemisk nedbrytning**

Inga tillgängliga data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga tillgängliga data.

12.4 Rörligheten i jord

Inga tillgängliga data.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga tillgängliga data.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga tillgängliga data.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING**13.1 Avfallshanteringsmetod**

Förstörs som farligt avfall i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Tomma behållare kan efter rengöring kastas på soptipp om lokala bestämmelser så tillåter. Produktrester ska förstöras enligt anvisningar från personen som ansvarar för avfallshanteringen.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION**14.1 UN-nummer**

Ej klassificerad som farligt gods enligt väg- och järnvägsbestämmelserna.

14.2 Officiell transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga tillgängliga data.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inga tillgängliga data.

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

HTP-ämne: Undvik överskridning av givna maxkoncentrationsgränser (se avsnitt 8).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej.

AVSNITT 16. ANDRA UPPLYSNINGAR**16.1 Ändringar från senaste version**

Version 2.0.

16.2 Förklaring till förkortningarna

- **CLP** - Förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
- **HTP** - Koncentrationer som befunnits skadliga
- **DNEL** - Nolleffektnivåer för exponering
- **PNEC** - Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativa effekter
- **PBT** - Persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne
- **vPvB** - Mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne

**16.3 Informationskällor**

FÖRORDNING (EG) Nr 1272/2008, Förordning (EG) Nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, Bilaga VI, Tabell 3.2. Säkerhetsdatablad: XEROTIN Datum 20.12.2013. Meddelanden och analyser från olika råvaruproducenter.

16.4 Klassificeringsförfarande

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP).

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)**16.5**

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H340 Kan orsaka genetiska defekter

H350 Kan orsaka cancer

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

16.6**Mer information**

Sörj för tillräcklig information, anvisningar och utbildning om användningen. Se på det bifogade säkerhetsdatabladet och/eller bruksanvisningen.