

SÄKERHETS DATABLAD**Uula Båtlack**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 30.04.2018

Revision datum: 26.10.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Uula Båtlack

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningskategorier, nordisk (UCN) 59 Färg, lack och fernissa

Näringsgrensindelningen (SNI) C 203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Uula Color Oy

Postadress Yttiläntie 265

Postnr. 32920

Postort KAUVATSA

Land Finland

Telefon 0108200020

E-post uula@uula.fi

Webbadress www.uula.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: +358 9 471 977; 358 9 4711

Beskrivning: Gifinformationscentralen, Helsingfors 24h

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Aquatic Chronic 3; H412

Flam. Liq. 3; H226
Skin Sens 1A; H317

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Sammansättning på etiketten	Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics (CAS:64742-48-9); Nafta (petroleum), vätebehandlad tung (CAS: 64742-48-9); Terpentiner (CAS: 8006-64-2)
Signalord	Varning
Faroangivelser	H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser	P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P370+P378: Vid brand: Släck branden med ABC-brandsläckare. P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. P501 Innehållet / behållaren lämnas till hantering av avfall i enlighet med lagstiftningen
Kompletterande märkning	EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH 208 Innehåller: Hydrocarbons-Terpene; 2-butanonioksiimi; Cobalt bis (2-ethylhexanoate). Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror

Andra faror	Inga data.
-------------	------------

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Hydrocarbons, C9-C11,n-alkanes, iso-alkanes, cyclics,<2% aromatics	EG-nr.: 919-857-5 REACH reg nr.: 01-2119463258-33	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 Asp. tox. 1; H304 Ytterligare information om klassificering: EUH066	≥ 25 < 50 %
Nafta (petroleum) , vätebehandlad tung	CAS-nr.: 64742-48-9 EG-nr.: 265-150-3	Flam. Liq. 3; H226 Acute tox. 1; H304 STOT SE 3; H336	≥ 2,5 < 10 %
Terpentiner	CAS-nr.: 8006-64-2 EG-nr.: 232-350-7 Indexnr.: 650-002-00-6	Flam. Liq. 3; H226; Acute tox. 4; H332; Acute tox. 4; H312; Acute tox. 4; H302; Asp. tox. 1; H304; Eye Irrit. 2; H319; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Aquatic Chronic 2; H411;	≥ 1 < 2,5 %
Terpineol	CAS-nr.: 8000-41-7 EG-nr.: 232-268-1 REACH reg nr.: 01-2119553062-49	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	≥ 1 < 2,5 %

Kolväten, C10 – C13, isoalkaner, cycliska, < 2% aromater	EG-nr.: 918-481- REACH reg nr.01 -2119457273-39	Anmärkning: Höry 8 h: 1200 mg/m3
Asp. tox. 1; H304 < 2,5 %		
Hydrocarbons – Terpene	CAS-nr.: 68956-56-9 EG- nr.: 918-317-6 REACH reg nr.: 01-2119980606-28	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411 Asp. tox. 1; H304 ≥ 0,1 < 1,0 %
2-Butanonoxim	CAS-nr.: 96-29-7 EG-nr.: 202-496-6 Indexnr.: 616-014-00-0	Carc. 2; H351; Acute tox. 4; H312; Eye Dam. 1; H318; Skin Sens. 1; H317; < 1 %
Kobolt-bis (2- ethylhexanoat)	CAS-nr.: 136-52-7 EG- nr.: 205-250-6 REACH reg nr.: 01-2119524678-29	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361f Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3 ≥ 0,1 < 0,25 %
Ämne, kommentar	Se avsnitt 16 för fulltext av varje relevant H-fras. Alla ingredienser i denna blandning är (för)registrerade enligt REACH.	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Om symptom uppträder, kontakta läkare. Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös.
Inandning	Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning.
Hudkontakt	Skölj genast förorenad hud med tvål och vatten. Tag genast av genomfuktade kläder och fortsätt att skölja. Använd inte lösningsmedel eller förtunnare
Ögonkontakt	Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Vid fortsatt irritation fortsätts sköljningen under transport till sjukhus. Tag med säkerhetsdatabladet.
Förtäring	Kontakta läkare. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Inga data.
Akuta symptom och effekter	Inga data.
Fördröjda symptom och effekter	Inga data.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Inga data.
----------------------	------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	ABC-brandsläckare eller skum, koldioxid eller pulver. Alkoholresistent skum. Vattendimma.
---------------------	---

Olämpliga brandsläckningsmedel	Använd INTE vattenstråle.
--------------------------------	---------------------------

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Inga data.
Farliga förbränningsprodukter	Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgasar.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Använd andningsskydd.
Andra upplysningar	Förhindra att släckvatten kommer ut i miljön och förorenar yt- och grundvattensystem. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt myndighetsbestämmelserna.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.
Personliga skyddsåtgärder	Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd.
Skyddsutrustning	Se de skyddsåtgärder som räknas upp i avsnitt 7 och 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation. Om detta inte är möjligt kontakta omedelbart polis och berörda myndigheter.
---------------------	--

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Inneslutning	Absorbera i inert, fuktigt, obrännbart material och spola området med vatten.
Sanera	Undvik att använda lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Ej fastställt.
-------------------	----------------

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Ventilationen skall vara effektiv. Mekanisk ventilation eller punktutsug kan vara nödvändig. Undvik att inandas ångor/dimma/gaser. Personlig skyddsutrustning :se avsnitt 8. Ät eller drick inte vid hantering och tvätta händerna med lämpliga rengöringsprodukter efter hantering. Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
-----------	--

Skyddsåtgärder

Ytterligare information	Ångor är tyngre än luft, sprids längs golvet och kan bilda explosiva blandningar med luft
-------------------------	---

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Öppna förpackningarna tätt.
---------	-----------------------------

Förhållanden för säker lagring

Anvisningar angående
samlagring

Förvara på plats med tillräcklig ventilation. Förhindra extern åtkomst till lagringsutrymmen.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika
användningsområden

Ej fastställt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Värde	År
Terpenti		CAS-nr.: 8006-64-2 Nivågränsvärde (NGV) : 25 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 150 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 50 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 300 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: H; S; V	
Kolväten, C10 – C13, n- alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater		Nivågränsvärde (NGV) : 500 mg/m ³ Nivågränsvärde (NGV) : 1200 mg/m ³ Källa: (ExxonMobil)	

DNEL / PNEC

DNEL

Kommentar: Inga tillgängliga data.

PNEC

Kommentar: Inga tillgängliga data.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar



Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder
för att förhindra exponering

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutslug, för att säkra att gränsvärdet inte överskrids.

Tekniska åtgärder som
syftar till att förhindra
exponering

All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämplig ögonskydd

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Handskydd

Hud- / handskydd,
långvarig kontakt

Naturgummi (latex). Om det finns teckan på slitage ska handskarna bytas ut.

Lämpliga handskar	Skyddshandskar enligt EN 374
-------------------	------------------------------

Hudskydd

Ytterligare hud skyddsåtgärder	Kläder med långa ärmar.
Hudskydd kommentar	Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Andningsskydd

Andningsskydd nödvändigt vid	Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Andningsskydd enligt EN 141. Andningsskydd med filter för organiska ångor, Typ: A.
------------------------------	--

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder	Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök.
-------------------------------	--

Begränsning av miljöexponeringen

Miljöexponeringskontroll, kommentar	Får inte släppas ut till avloppssystem, vattendrag eller jord.
-------------------------------------	--

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska.
Färg	Gulaktig.
Lukt	Alifaattinen
pH	Kommentarer: Ej angivet.
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 160 °C Testreferens: (1013 hPa)
Flampunkt	Värde: 56 °C Kommentarer: CC
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej fastställt.
Nedre explosionsgräns med måtenhet	Värde: 0,5 vol%
Övre explosionsgräns med måtenhet	Värde: 8 vol%
Densitet	Värde: ~ 0,911 g/cm ³ Temperatur: 20 °C
Löslighet	Kommentarer: Olösligt i vatten. Temperatur: 20 °C
Viskositet	Värde: 400 – 550 mPa.s Temperatur: 20 °C

9.2 Övriga uppgifter Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer	Ej fastställt.
-------------	----------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Inga data.
-------------	------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden
-------------------------------	---

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. Hålls åtskilt från flammor och gnistor.
---------------------------------	---

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Starka syror. Oxiderande syror.
-----------------------------	---------------------------------

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Vid mycket höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till exempel koldioxid (CO ₂), kolmonoxid och andra organiska föreningar.
---------------------------------	--

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet	Metod: Akuutti oraallinen toksisuus
	Parametri : LD50 (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY HYDROGEN TREATED

NAPHTHA ; CAS No. : 64742-48-9)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : > 5000 mg/kg
Parametri : LD50 (TERPINEOL ; CAS No. : 8000-41-7)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Hiiri
Vaikuttava annos : 5420 mg/kg
Parametri : LD50 (TERPINEOL ; CAS No. : 8000-41-7)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 4300 mg/kg
Parametri : LD50 (CALCIUM CARBOXYLATES ; CAS No. : 68551-41-7)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : approx. 4000 mg/kg
Parametri : LD50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 930 mg/l
Parametri : LD50 (2-ETHYLHEXANOIC ACID, ZIRCONIUM SALT ; CAS No. : 22464-99-9)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : > 2000 mg/kg
Parametri : LD50 (XYLENE ; CAS No. : 1330-20-7)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 4300 mg/kg
Parametri : LD50 (COBALT CARBOXYLATE ; CAS No. : 13586-82-8)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 900 – 1200 mg/kg
Parametri : LD50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 1230 mg/kg
Parametri : LD50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Hiiri
Vaikuttava annos : 1600 mg/kg
Parametri : LD50 (DIPENTENE ; CAS No. : 138-86-3)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 5000 mg/kg
Parametri : LD50 (BUTYL CELLOSOLVE ; CAS No. : 111-76-2)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 1480 mg/kg
Parametri : LD50 (FORMALDEHYDE ; CAS No. : 50-00-0)
Altistumistapa : Oraalinen
Laji : Rotta
Vaikuttava annos : 100 mg/kg Acute Dermaali toksisuus:

Parametri : LD50 (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY HYDROGEN TREATED

NAPHTHA ; CAS No. : 64742-48-9)

Altistumistapa : Dermaali

Laji : Kani

Vaikuttava annos : > 4 mg/kg

Parametri : LD50 (TERPINEOL ; CAS No. : 8000-41-7)

Altistumistapa : Dermaali

Laji : Kani

Vaikuttava annos : > 3000 mg/kg

Parametri : LD50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)

Altistumistapa : Dermaali

Laji : Kani

Vaikuttava annos : 1000 – 2000 mg/kg

Parametri : LD50 (XYLENE ; CAS No. : 1330-20-7)

Altistumistapa : Dermaali

Laji : Kani

Vaikuttava annos : 2000 mg/kg

Parametri : LD50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6)

Altistumistapa : Dermaali

Laji : Kani

Vaikuttava annos : 2000 mg/kg

Parametri : LD50 (FORMALDEHYDE ; CAS No. : 50-00-0)

Altistumistapa : Dermaali

Laji : Kani

Vaikuttava annos : 270 mg/kg

Akuutti myrkyllisyys hengitettynä:

Parametri : LC50 (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY HYDROGEN TREATED

NAPHTHA ; CAS No. : 64742-48-9)

Altistumistapa : Hengittäminen

Laji : Rotta

Vaikuttava annos : > 13,1 mg/l

Altistusaika : 4 h

Parametri : LC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)

Altistumistapa : Hengittäminen

Laji : Rotta

Vaikuttava annos : > 4,83 mg/l

Parametri : LD50 (2-ETHYLHEXANOIC ACID, ZIRCONIUM SALT ; CAS No. : 22464-99-9)

Altistumistapa : Hengittäminen

Laji : Kani

Vaikuttava annos : 3400 – 5500 mg/m3

Parametri : LC50 (XYLENE ; CAS No. : 1330-20-7)

Altistumistapa : Hengittäminen

Laji : Rotta

Vaikuttava annos : 5000 mg/l

Altistusaika : 4 h

Parametri : LC50 (COBALT CARBOXYLATE ; CAS No. : 13586-82-8)

	Altistumistapa : Hengittäminen
	Laji : Kani
	Vaikuttava annos : 3400 – 5500 mg/m ³
	Parametri : LC50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6)
	Altistumistapa : Hengittäminen
	Laji : Rotta
	Vaikuttava annos : 8,8 mg/l
	Altistusaika : 4 h
	Parametri : LC50 (BUTYL CELLOSOLVE ; CAS No. : 111-76-2)
	Altistumistapa : Hengittäminen
	Laji : Rotta
	Vaikuttava annos : 500 ppm
	Parametri : LC50 (BUTYL CELLOSOLVE ; CAS No. : 111-76-2)
	Altistumistapa : Hengittäminen
	Laji : Hiiri
	Vaikuttava annos : 700 ppm
	Parametri : LC50 (FORMALDEHYDE ; CAS No. : 50-00-0)
	Altistumistapa : Hengittäminen
	Laji : Rotta
	Vaikuttava annos : 165 ppm

Övriga upplysningar om hälsofara

Andra skadliga toxikologiska effekter	Toistuvan altistuksen toksisuus (subacute, subchronic, chronic)
	Subacute Oraalinen toksisuus:
	Parametri : NOEL(C) (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)
	Altistumistapa : Oraalinen
	Laji : Rotta
	Vaikuttava annos : 4 mg/kg
	Altistusaika : 28 days

Symtom på exponering

Kommentarer	Det finns inga testresultat för produkten. Uttrycket är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.
-------------	---

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akut vattenlevande, fisk	Utvärdering: Akuutti (lyhytaikainen) toksisuus, kalat:
	Parametri : Acute (short-term) fish toxicity (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY HYDROGEN TREATED NAPHTHA ; CAS No. : 64742-48-9)
	Laji : Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)
	Arviointi Parametri : Acute (short-term) fish toxicity
	Vaikuttava annos : > 1000 mg/l
	Altistumisaika : 96 h
	Parametri : LC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)

Laji : Acute (short-term) fish toxicity
Arviointi Parametri : Acute (short-term) fish toxicity
Vaikuttava annos : > 100 mg/l
Altistumisaika : 96 h
Parametri : LC50 (2-ETHYLHEXANOIC ACID, ZIRCONIUM SALT ; CAS No. : 22464-99-9)
Laji : Acute (short-term) fish toxicity
Vaikuttava annos : > 100 mg/l
Altistumisaika : 96 h
Parametri : LC50 (XYLENE ; CAS No. : 1330-20-7)
Laji : Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)
Vaikuttava annos : 11,9 – 25,1 mg/l
Altistumisaika : 96 h
Parametri : LC50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6)
Laji : Lepomis macrochirus (Bluegill)
Arviointi Parametri : Acute (short-term) fish toxicity
Vaikuttava annos : 10 mg/l
Parametri : LC50 (FORMALDEHYDE ; CAS No. : 50-00-0)
Laji : Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)
Vaikuttava annos : 50 ppm
Altistumisaika : 24 h

Chronic (pitkäaikainen) toksisuus, kalat
Parametri : NOEC (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)
Laji : Chronic (long-term) fish toxicity
Arviointi Parametri : Chronic (long-term) fish toxicity
Vaikuttava annos : > 100 mg/l Vaikutusaika: 14 päivää

Akut vattenlevande, alg

Utvärdering: Acute (lyhytaikainen) toksisuus, levät:

Parametri : Acute (short-term) algae toxicity (NAPHTHA (PETROLEUM),
HYDROTREATED HEAVY

HYDROGEN TREATED NAPHTHA ; CAS No. : 64742-48-9)

Laji : Pseudokirchneriella subcapitata

Arviointi Parametri : Acute (short-term) algae toxicity

Vaikuttava annos : > 1000 mg/l

Altistumisaika : 72 h

Parametri : EC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)

Laji : Acute (short-term) algae toxicity

Arviointi Parametri : Acute (short-term) algae toxicity

Vaikuttava annos : 11,8 mg/l

Altistumisaika : 72 h

Parametri : IC50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6)

Laji : Scenedesmus quadricauda

Arviointi Parametri : Acute (short-term) algae toxicity

Vaikuttava annos : 640 mg/l

Altistumisaika : 96 h

Chronic (pitkäaikainen) toksisuus,levät:

Parametri : NOEC (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7)

Laji : Chronic (long-term) algae toxicity

Arviointi Parametri : Chronic (long-term) algae toxicity

Vaikuttava annos : 2,56 mg/l

Altistumisaika : 72 h

Akut vattenlevande, Daphnia	Utvärdering: Acute (lyhytaikainen) toksisuus, vesikirppu: Parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity (NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY HYDROGEN TREATED NAPHTHA ; CAS No. : 64742-48-9) Laji : Daphnia magna (Big water flea) Arviointi Parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity Vaikuttava annos : > 1000 mg/l Altistumisaika : 48 h Parametri : EC50 (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7) Laji : Daphnia magna (Big water flea) Arviointi Parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity Vaikuttava annos : 201 mg/l Altistumisaika : 48 h Parametri : EC50 (XYLENE ; CAS No. : 1330-20-7) Laji : Daphnia magna (Big water flea) Vaikuttava annos : 100 – 1000 mg/l Altistumisaika : 24 h Parametri : EC50 (BENZYL ALCOHOL ; CAS No. : 100-51-6) Laji : Daphnia magna (Big water flea) Arviointi Parametri : Acute (short-term) daphnia toxicity Vaikuttava annos : 400 mg/l Altistumisaika : 48 h Chronic (pitkäaikainen) toksisuus, vesikirppu: Parametri : NOEC (2-BUTANONE OXIME ; CAS No. : 96-29-7) Laji : Daphnia Arviointi Parametri : Chronic (long-term) daphnia toxicity Vaikuttava annos : 100 mg/l Altistumisaika : 21 days Akvatisk kommentarer Det finns inga testresultat för produkten. Uttrycket är härledd från de enskilda komponenternas egenskaper.
------------------------------------	--

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet	Inga data.
------------------------------	------------

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Värde: 0,5 – 5,8 Kommentarer: (2-BUTANONE OXIME; CAS No. 96-29-7)
-------------------------------	---

12.4 Rörlighet i jord 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av vPvB-bedömningen	Inga data.
------------------------------	------------

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	Inga data.
Miljöupplysningar, summering	Man har inga uppgifter grundade på provning gällande blandningens miljöfarliga egenskaper

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Tomma och torra plåtförpackningar kan föras till metallinsamling. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för problemavfall.
---	---

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Ja
--------------	----

14.1. UN-nummer

ADR / RID / ADN	1263
IMDG	1263
ICAO / IATA	1263

14.2 Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning,	PAINT RELATED MATERIAL
engelska ADR/RID/ADN	FÄRGRELATERAT MATERIAL
ADR / RID / ADN	PAINT RELATED MATERIAL
IMDG	PAINT RELATED MATERIAL
ICAO / IATA	PAINT RELATED MATERIAL

14.3 Faroklass för transport

ADR / RID / ADN	3
Klassificeringskod ADR/RID/ADN	F1
IMDG	3
ICAO / IATA	3

14.4 Förpackningsgrupp

ADR / RID / ADN	III
IMDG	III
ICAO / IATA	III

14.5 Miljöfaror 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Produktnamn	PAINT RELATED MATERIAL
-------------	------------------------

Annan relevant information.

ADR / RID / ADN	3
Faromärkning	
IMDG Faromärkning	3
ICAO /IATA Faromärkning	3

ADR / RID - övrig information

Tunnelrestriktionskod	D/E
Begränsad mängd	ADR/RID Bestämmelserna gäller inte behållare max 450 L.

Transportkategori	3
Faronr.	30
RID Annan relevant information	30

IMDG / ICAO / IATA Övrig information

EmS	F-E, <u>S-E</u>
Begränsad mängd	LQ 5 l ' E 1 ' IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Bedömda begränsningar	Inga data.
-----------------------	------------

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
--	-----

AVSNITT 16: Övrig information

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H351 Misstänks kunna orsaka cancer H361f Misstänks kunna skada fertiliteten.
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Klassificering enligt CLP, kommentar	Aquatic Chronic 3; H412 Flam. Liq. 3; H226 Skin Sens. 1A: H317
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Förordning /EG) nr 1272/2008 Klassificering i enlighet med regelverket (EG) 1272/2008 med korrelationstabellerna 67/548/EEG och 1999/45/EG (Bilaga VII i CLP).
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Meddelanden och analyser från olika råvaruproducenter. Uula Båtlack 20.12.2013. Förordning (EG) Nr 1272/2008, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

	CLP märkningar, farliga ämnen, märkingar till etiketten
Omarbetningsdatum	26.10.2018
Version	1