

Tyyppi

Maalattavien pintojen puhdistukseen tarkoitettu emäksinen pesuaine, pH 10. Soveltuu käytettäväksi kaikilla maalattavilla pinnoilla ulko- ja sisätiloissa. Poistaa tehokkaasti likaa, nokea, rasvaa, yms. ja jättää hyvän, puhtaan pinnan uudelleenmaalausta varten.

Käyttökohteet

Seinät, katot, kalusteet, yms. ennen maalausta, ulkona ja sisällä.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1 kg/litra.

Annosteluohje

Annostus veteen seuraavasti:

Erittäin likaiset pinnat 1:10–1:20.

Likaiset pinnat 1:20–1:40.

Lievästi likaiset pinnat 1:40–1:100.

Levitystapa ja käsittelyolosuhteet

- Levitetään pestävälle pinnalle sienellä, pesuliinalla, harjalla tai matalapaineruiskulla.
- Annetaan vaikuttaa n. 10 min ja huuhdotaan mieluiten lämpimällä vedellä.
- Anna pestyjen pintojen kuivua hyvin ennen maalausta.
- Erittäin likaisien ja pinttyneiden pintojen puhdistustulosta voi parantaa harjamalla tai hankaamalla.

Pakkauskoko

1 l ja 5 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei palava.

Huomioitavaa:

- Anna pestyjen pintojen kuivua kunnolla ennen maalausta.
- Laimentamattoman aineen käyttö saattaa himmentää kiiltäviä pintoja.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tuotteen käyttämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

