

Tyyppi

Aromaattivapaa hiilivetyliuotin. Vähemmän haitallinen vaihtoehto lakkabensiinille ja tärpätile.

Käyttökohteet

Uulan Ovi- ja ikkunamaalin, Uula Puulattiamalin, Uula Öljykuullon, Uula Sisäöljymalin, ooterausvärien yms. ohentamiseen sekä Pellavaöljymalin ohentamiseen sisätiloissa. Työvälineiden pesuun sekä erilaisten tahrojen poistoon, esim. piki, terva, rasva, yms.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää.

UULA ÖLJYMAALIN OHENNE

Tyyppi

Ulkomaalien ohentamiseen tarkoitettu ohenne. Valmistettu keitetystä pellavaöljystä (vernisasta), osuus 35 % ja aromaattivapaasta hiilivetyliuottimesta, osuus 65 %.

Käyttökohteet

Ulkopintojen maalamiseen tarkoitettujen öljymalain, kuten Uula Pellavaöljymalin, Uula Petrooliöljymalin ja Uula Grafiittimalain ohentamiseen.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,85 kg/l.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää. Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää. *Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä pellavaöljyn mahdollisen itsesyttymisvaaran vuoksi.*

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, varamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

