

Tyyppi

Käyttövalmis biosidipohjainen puhdistus- ja desinfiointiliuos ulkokäyttöön. Toimii myös ennaltaehkäisevänä pohjusteena hidastaen mahdollisten home- ja leväkasvustojen muodustumista.

Käyttökohteet

Maalattut ja maalaamattomat ulkopuupinnat sekä kivi- ja rappauspinnat.

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,0 kg/l.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sively tai ruiskutus. Käsiteltävä pinta voi olla kostea tai kuiva. Ei saa käsitellä sateessa.

Kuivumisaika

Noin yksi tunti. Päällemaalattavissa noin 1 vrk:n kuluttua.
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

Riittoisuus

Sahapinta 4–5 m²/l, höyläpintaa 7–8 m²/l. Ruiskuttamalla menekki saattaa olla huomattavasti suurempi.

Pakkauskoko

1 l, 5 l ja 10 l.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!
Tyhjä, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Käsittelyohjeet

- Pinta puhdistetaan irtonaisesta pölystä.
- Likainen pinta pestään Uula Maalinpesulla. Homehtunut pinta Uula Homeenpesulla.
- Uula Homesuoja sivellään tai ruiskutetaan pintaan.

Päällemaalattavuus

- Päällemaalattavissa noin 1 vrk:n kuluttua.
- Pinta voidaan käsitellä kaikenlaisilla maaleilla ja puunsuoja-aineilla.

Huomioitavat asiat:

- Jos maalattava pinta käsitellään ensin Uula Pohjamaalilla, erillistä käsittelyä Uula Homesuojalla ei tarvitse tehdä.
- Käsittely kertaalleen. Lisäkäsittelyt eivät paranna aineen tehoa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

