

Tyyppi

Serotiini on mangaani-, koboltti-, zirkoniumkuivikkeista ja aromaattivapaasta hiilivetyliuottimesta valmistettu käyttövalmis kuivikeliuos.

Käyttökohteet

Nopeuttaa öljysideaineisten maalien ja seosten kuivumista.

Annostus

1-5 %

Tekniset tiedot

Tiheys n. 0,8 kg/l.

Pakkauskoko

0,5 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Ei jäätyvää.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen..

Paloluokitus

Ei syttyvää.

Huomioitavaa:

Käännä epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen tuotteen käyttämistä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.