

Typ

En traditionell gammaldags dörr- och fönsterfärg tillverkad av kokt linolja (fernissa) och naturhartser. Lösningsmedel: luktfri kolvätelösning.

Användningsområden

Olika trä- och träfiberytor inomhus och under tak utomhus, t.ex. dörrar, lister, karmar, fönsterbågar, möbler samt gamla målade metallytor, t.ex. plåtugnar. Ej för ytterväggar.

Teknisk information

Glansgrad: Halvglansig.

Densitet: Ca 1,12 kg/l.

Innehåller VOC max. 300g/l

EU VOC gränsvärde: (cat A/d) 300 g/l (2010).

Nyanser

Vit och färger som nyanseras i A- och C-bas enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella färgkartor.

Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel.

Ytan bör vara torr, träets fuktighet lägre än 15 %, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

Torktid

Beröringstorr efter ca 6 timmar. Överstrykning tidigast efter 1 dygn.

Värme och ljus är nödvändiga för torkningen (minst +10°C).

(+20°C och luftfuktighet <80 %)

Åtgång

10–12 m²/l

Förtunningsmedel

Uula Universalförtunning.

Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med Uula Universalförtunning eller lackbensin och till slut med tvål och vatten.

Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

Brandskyddsklass

Ej antändlig. Oljiga rengöringstraror, trassel eller dylikt skall brännas eller sköljas under rinnande vatten innan de kastas i soporna för linoljan kan självantändas.

Anvisningar

Förbehandling

Avlägsna lös och avflagnande färg med skrapa. Slipa glansiga färg- eller lackytor matta. Rengör ytan från slipdamm. Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt, möjligen utomhusytor under tak rengörs med Uula Mögeltvätt. Grunda utomhusytor under tak med Uula Antimögelmedel och låt torka ordentligt.

Grundmålning

Grundmåla utomhusytor under tak med Uula Utomhusgrundfärg och inomhusytor tunt med INTO Inomhusgrundfärg. Täta eventuella hål och sprickor vid behov. Slipa ytan och rengör slipdamm.

Färdigstrykning

Stryk 2–3 gånger med Dörr- och fönsterfärg. Förtunna vid behov 10–15 % med Uula Universalförtunning. Låt färgen torka mellan strykningarna minst 1 dygn.

Skötsel

Behandla målade ytor varsamt i början (1 mån.). Rengör alltid med mjuka torktrasor och svampar som inte repar ytan. Använd neutrala tvättmedel. Skölj ytorna noggrant.

Målningstips och saker som ska observeras

- *Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.
- *För att undvika nyansskillnader, blanda i samma kärl den mängd färg som behövs för en enhetlig yta.
- *Stryk tunt, eftersom ett tjockt färgskikt skrynkler sig när färgen torkar.
- *Uppvärmning av färgen underlättar strykning av ett tunt lager.
- *Grundmåla metallytor med rostskyddsfärg (gäller inte galvaniserade spikar).
- *Det är typiskt för oljefärger att ljusa kulörer gulnar i mörker. Ta hänsyn till det när du väljer kulör.
- *Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandling. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.