

# INTO INOMHUSGRUNDFÄRG

UULA COLOR 2020

## Typ

Snabbtorkande, vattenspädbar och luktfri oljegrundfärg som andas för inomhusbruk. Innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används förnybara naturliga oljor. Förbättrar vidhäftning. Bra slipningsbeständighet.

## Användningsområden

För omålade eller tidigare målade olika slags trä-, skiv-, papp- och stenytor inomhus t.ex. tak och väggar, möbler, dörrar och karmar. Övermålningsbar med t.ex. INTO Inredningsfärg, INTO Möbelfärg, Dörr- och fönsterfärg och Matt Inomhusoljafärg. Ej för golv. Kan också användas som matt täckfärg.

## Teknisk information

Glansgrad: Matt.  
Densitet: Ca 1.3 kg/l.  
VOC-fri.  
Obrännbar.

## Nyanser

Vit och färger Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta. Ett stort urval av nyanser; kan också nyanseras enligt andra universella färgkartor.

## Applicering och appliceringsförhållanden

Pensel, rulle eller högtrycksspruta.  
Ytan bör vara torr, luftfuktigheten lägre än 80 % och temperaturen minst +10°C.

## Torktid

Beröringstorr efter ca ½ timme.  
Övermålnings- och slipnings torr efter ca 4 timmar.  
(+20°C och luftfuktigheten <80%)

## Åtgång

Ca 7 m<sup>2</sup>/l beroende på underlagets grovhet och poröshet.

## Förtunningsmedel

Vatten.

## Förpackningsstorlek

0,9 l, 2,7 l och 9 l.

## Rengöring av arbetsredskap

Redskapen rengörs med tvål och vatten genast efter målningen.

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras torrt och svalt. FÅR INTE FRYSA!  
Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.  
Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.



## **Anvisningar**

### **Förbehandling**

Rengör smutsiga ytor med Uula Målartvätt enligt instruktionerna och låt torka ordentligt före strykning.

### **Grundmålning**

Stryk med INTO Inomhusgrundfärg. När du målar porösa ytor, kan färgen förtunnas ca 15 % med vatten. Slipa och avlägsna slipdamm. Täta eventuella hål och sprickor vid behov. Slipa tätade hål och behandla hela ytan med INTO Inomhusgrundfärg. Slipa och avlägsna slipdamm.

### **Färdigstrykning**

Enligt instruktionerna av den valda färgtypen.

### **Målningstips och saker som ska observeras**

\*Blanda färgen omsorgsfullt alltid före och under användning.

\*För att utjämna ytan som har målats med inomhusgrundfärg kan man använda allt slags kitt och spackel avsedda för användningsändamål.

\*Porösa ytor är t.ex. porös träfiberskiva, kartongklädd gipsskiva, spännpapp, spackel- och betongytor.

\*Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet.

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.