

## Typ

Trätjära är en högklassig ren tjära tillverkad i ugn. Ur trätjäran har beck inte tagits bort, vilket har en skyddande verkan i tjäran. I trätjäran har inte tillsatts terpentin eller andra förtunningsmedel.

## Användningsområden

Tjära används för träskydd utomhus, t.ex. för stavspåntak, bräddtak, släddar, båtar, verktyg mm.

## Nyanser

Brun (varierar).

## Teknisk information

Densitet ca 1,0 kg/l.

## Torktid

För det mesta, sugas in i materialet.

## Åtgång

3–5 m<sup>2</sup>/l, beroende på underlaget.

## Förtunningsmedel

Uula Universal förtunning eller träterpentin som rekommenderas för snabbare inträngning och minskad klubbighet. Förtunnas max 1:1.

## Förpackningsstorlek

1 l, 3 l och 10 l.

## Rengöring av arbetsredskap

Med terpentin.

## Lagring och undvikande av miljöolägenheter

Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej.

Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen.

Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.

## Brandskyddsklass

Ej antändlig.

Om något är oklart, vänd dig till tillverkaren eller en sakkunnig återförsäljare innan du påbörjar arbetet

Uppgifterna i databladet bygger på test och praktisk erfarenhet. Alla värden är riktgivande och beror bland annat på ytans strävhet, kvalitet, färg och tidigare behandlingar. Eftersom vi inte kan påverka de förhållanden där produkten används, ansvarar vi endast för produktens kvalitet och garanterar att den uppfyller Uulatuote Oy:s krav på högsta kvalitet. Vi ansvarar inte för skador till följd av försumlighet mot bruksanvisningarna.