

### **Tyyppi**

Nopeasti kuivuva ja hajuton vesiohenteinen öljymaali kalusteiden ja muiden sisäpintojen maalaukseen. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.



### **Käyttökohteet**

Maalaamattomat tai aiemmin maalatut puu-, lastulevy- ja puukuitulevypinnat kuivissa sisätiloissa. Huonekalut, ovet, listat, ikkunanpuitteet, paneelit, jne.

### **Kiiltoasteet / Kiiltoyksiköt:**

Kalustemaali puolihimmeä PH 18 kiiltoyksikköä  
Kalustemaali puolikiiltävä PK 55 kiiltoyksikköä

### **Tekniset tiedot**

Tiheys n. 1,3 kg/l.

### **Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT))**

VOC-päästötön. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.  
Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998  
Pesunkestävyysluokka SFS 3755: yli 5000 harjausta  
MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 321

### **Pohjat, sävytys & värisävyt**

A-valkoinen ja C-sävytyspohja. Konesävytys.  
Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

### **Levitystapa & maalausolosuhteet**

Sivellin, maalaustela tai -ruisku.  
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

### **Kuivumisaika**

Pölykuiva noin ½ tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.  
(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

### **Riittoisuus**

Noin 7 m<sup>2</sup>/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

### **Ohenne**

Vesi

### **Pakkauskoko**

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

### **Työvälineiden puhdistus**

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

### **Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy**

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!  
Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.  
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

## Maalausohjeet

### Maalaamaton pinta

- Puhdista pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Pohjamaalaa uudet puupinnat Into Pohjamaalilla.
- Maalaa Into Kalustemaalilla 1–3 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

### Vanha maalipinta

- Poista irtonainen ja hilseilevä maali.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Paikkapohjamaalaa tarvittaessa Into Pohjamaalilla.
- Maalaa Into Kalustemaalilla 1–3 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

### Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhto pinnat huolellisesti.

### Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Maalien kiiltoasteista sekä sävytyspastoista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.



## Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljypohjamaali sisäkäyttöön. Tartuntaa parantava. Hyvä hiontakestävyys. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.



## Käyttökohteet

Maalaamattomat sekä aiemmin maalatut levy-, puu-, pahvi- ja kiviainespinnat sisätiloissa, esim. seinät ja katot, kalusteet, ovet ja karmit. Ei lattioihin. Päällemaalattavissa mm. Into Sisustusmaalilla, Into Kalustemaalilla, Ovi- ja ikkunamaalilla sekä Himmeällä Sisäöljymaalilla. Voidaan käyttää myös himmeänä pintamaalina.

## Tekniset tiedot

Kiiltoryhmä himmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

**Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT))**

Ei sisällä VOC. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Palamaton.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 212

## Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen vaaleisiin sävyihin.

## Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalaustela tai -ruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

## Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin ½ h kuluttua. Päällemaalaus- ja hiontakuiva n. 4 h kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

## Riittoisuus

Noin 7 m<sup>2</sup>/litra riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

## Ohenne

Vesi

## Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

## Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

## Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.



## **Maalausohjeet**

### **Esikäsittele**

- Puhdista pinta pölystä, yms.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan.
- Anna pinnan kuivua kunnolla ennen maalausta.
- Kittaava tarvittaessa kolot ja halkeamat.
- Hio ja poista hiontapöly.

### **Pohjamaalaus**

- Hio mahdollisesti kitatut kohdat ja poista hiontapöly.
- Maalaa Into Pohjamaalilla

### **Valmiiksimaalaus**

- Valitun maalityypin ohjeiden mukaan.

### **Huomioitavat asiat ja maalausvinkit**

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Sisäpohjamaalilla maalatun pinnan tasoittamiseen voit käyttää kaikkia käyttökohteeseen tarkoitettuja kittejä, silotteita ja tasoitteita.
- Huokoisia pintoja ovat esim. huokoiset puukuitulevyt, kartonkipintaiset kipsilevyt, pinkopahvit, tasoite- ja betonipinnat.
- Maalin kiiltoasteesta sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolo-suhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.

UULA COLOR OY

