

UULA PANEELIMAALI

PUOLIHIMMEÄ

Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljymaali paneelikattojen ja -seinien maalaamiseen sisätiloissa. Uula Paneelimaalilla on erinomainen peittokyky ja tarttuvuus, jonka vuoksi maali ei tarvitse erillistä pohjamaalausta. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

Käyttökohteet

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut paneeli-, puu-, levyseinät kuivissa sisätiloissa kuten katot ja seinät.

Tekniset tiedot

Kiiltoaste: puolihimmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)

VOC-päästötön. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Märkähankauskestävyys: SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998

Pesunkestävyysluokka: SFS 3755: yli 5000 harjausta.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä: 313.

Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalaustela tai -ruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin 1/2 h kuluttua. Pällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua. (+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %).

Riittoisuus

Noin 7 m²/l riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

Pakkauskoko ja ohennus

2,7 l ja 9 l. Ohennukseen käytetään vettä.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. EI SAA JÄÄTYÄ!

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Maalausohjeet

Maalaamaton pinta

- Puhdista maalattava pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Maalaa Uula Paneelimaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Vanha maalipinta tai vanha lakattu pinta

- Poista irtonainen ja hilseilevä maali.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Maalaa Uula Paneelimaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhdo pinnat huolellisesti.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Maalien kiiltoasteista sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- Maalaa aina runsaalla maalilla.
- Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.