

# UULA SISUSTUSMAALI

## HIMMEÄ JA PUOLIHIMMEÄ

### Tyyppi

Nopeasti kuivuva, hengittävä ja hajuton vesiohenteinen öljymaali sisäseinien ja -kattojen maalaamiseen. Ei sisällä muovisideaineita. Sideaineina uusiutuvat luonnonöljyt.

### Käyttökohteet

Maalaamattomat ja aiemmin maalatut paneeli-, puu-, levy- ja kiviainespinnat kuivissa sisätiloissa kuten katot, seinät. Soveltuu myös pinkopahville sekä tiili- ja muuripinnoille.

### Tekniset tiedot

Kiiltoasteet: himmeä ja puolihimmeä.

Tiheys n. 1,3 kg/l.

**Ei sisällä MIT:ä. (2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (MIT)).**

VOC-päästötön. Rakennusmateriaalien päästöluokka M1.

Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 2, ISO 11998 (Sisustusmaali himmeä)

Märkähankauskestävyys SFS-EN 13300 luokka 1, ISO 11998 (Sisustusmaali puolihimmeä)

Pesunkestävyysluokka SFS 3755: Uula himmeä yli 2000 harjausta, Uula puolihimmeä yli 5000 harjausta.

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 312 Uula Sisustusmaali himmeä

MaalausRYL 2012 maalaustarvikeryhmä 313 Uula Sisustusmaali puolihimmeä

### Pohjat, sävytys & värisävyt

A-valkoinen ja C-sävytyspohja. Konesävytys.

Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen sävyihin.

### Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin, maalaustela tai -ruisku.

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

### Kuivumisaika

Kosketuskuiva noin 1/2 h kuluttua. Päällemaalattavissa noin 2 tunnin kuluttua.

(+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <80 %)

### Riittoisuus

Noin 7 m<sup>2</sup>/l riippuen alustan karkeudesta ja huokoisuudesta.

### Pakkauskoko ja ohennus

0,9 l, 2,7 l ja 9 l. Ohennukseen käytetään vettä.

### Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään vedellä ja saippualla välittömästi työn päätyttyä.

### Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa. **EI SAA JÄÄTYÄ!**

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräyspisteeseen.

## Maalausohjeet

### Maalaamaton pinta

- Puhdista maalattava pinta pölystä.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Pohjamaalaa uudet pinnat Uula Pohjamaalilla
- Maalaa Uula Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

### Vanha maalipinta

- Poista irtonainen ja hilseilevä maali.
- Karhenna kiiltävä tai kova pinta hiomapaperilla.
- Pese likainen pinta Uula Maalinpesulla ohjeen mukaan ja anna kuivua kunnolla.
- Kittaa ja tasoita kolot ja halkeamat tarvittaessa.
- Paikkapohjamaalaa tarvittaessa Uula Pohjamaalilla.
- Maalaa Uula Sisustusmaalilla 2 kertaa. Ohenna tarvittaessa vedellä.

### Hoito-ohjeet

- Noudata alkuun (1 kk) varovaisuutta maalattujen pintojen käsittelyssä.
- Käytä puhdistuksessa aina pehmeitä, pintaa naarmuttamattomia liinoja ja sieniä.
- Käytä pesuaineina neutraaleja pesuaineita. Huuhto pinnat huolellisesti.

### Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta ja maalauksen aikana.
- Varaa ja sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Koemaalaa valitsemallasi värisävyllä varmistaaksesi, että sävy on oikea.
- Maalien kiiltoasteista sekä sävytyspastaista, sävytyskoneista ja sävytyksistä johtuen sävyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
- Valitse värisävy aina siinä valaistuksessa ja tilassa, johon se tulee.
- Valaistus sekä maalin kiiltoaste vaikuttavat värihavaintoon.
- Maalaa aina runsaalla maalilla.

**KÄÄNNY EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA VALMISTAJAN TAI ASiantuntevan JÄLLEENMYyjÄn puoleen ennen maalauksen aloittamista.**

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.