

UULA PUUTERVA

Tyyppi

Puuterva on korkealuokkainen uunissa valmistettu täysterva, josta ei ole poistettu tervan suojaavaan vaikutukseen oleellisesti kuuluvaa pikeä. Täystervaan ei ole lisätty tärpättiä eikä muita liuottimia.

Käyttökohteet

Tervaa käytetään puurakenteiden suojaamiseen ulkona, esim. paanu- ja lautakattoihin, rekiin, veneisiin, työkaluihin ym.

Värisävyt

Ruskea (vaihtelee).

Tekniset tiedot

Tiheys n. 1,0 kg/l.

Kuivumisaika

Kuivuminen tapahtuu lähinnä imeytymällä materiaaliin.

Riittoisuus

3–5 m²/l, riippuen pohjasta.

Ohenne

Uula Yleisohenne tai puutärpätti, jota suositellaan nopeamman imeytymisen ja tahmeuden vähentämisen vuoksi. Ohennus max. 1:1.

Pakkauskoko

1 l, 3 l ja 10 l.

Työvälineiden puhdistus

Tärpätillä.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Säilytys kuivassa ja viileässä paikassa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei jäätyvää.

Tyhjät, kuivat pakkaukset voi toimittaa kierrätykseen.

Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Ei syttyvää.

**KÄÄNNY EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA VALMISTAJAN TAI ASiantuntevan
Jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.**

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsittelyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uula Color Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.